

FICHA TÉCNICA N° 13

COMBUSTIBLE

GAS LICUADO DE PETRÓLEO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto destinado para uso domiciliario, secadero de granos, criaderos de pollos, industria del maní, desmontadora de algodón y calefacción en zonas turísticas.

Se comercializa a granel.

ATRIBUTOS

Cumple con las Normas: ASTM D1835 / GPA (Standard) 2140.

ANÁLISIS TÍPICOS

| Ensayos | Unidad | Método ASTM | GLP | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------|---------|--------|------------------------------|
| | | | Propano | Butano | Mezcla Propano/ Butano |
| Densidad relativa a 15,6 °C | g/cm3 | D1657/ D2598 | 0,510 | 0,582 | 0,518 |
| Presión de Vapor a 37,8 °C, máx. | kPa | D1267/ D2598 | 1176 | 392 | 500 |
| Residuo volátil (temp. Evap. 95%) | °C | D1837 | -39 | 1,5 | 1 |
| Azufre total | ppm | D2784 | 100 | 60 | 100 |
| Corrosión s/Cu | -- | D1838 | 1 | 1 | 1 |

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de Internet: www.ypf.com.

Reemplaza a la C.T. N°13, Marzo 2012.

DICIEMBRE 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com